



## MONTO®

### Шарнирная телескопическая лестница с перекладинами TeleMatic®

Трехсекционная алюминиевая лестница универсального назначения.

- + Может применяться в качестве приставной лестницы, двухсторонней стремянки и рабочей платформы.
- + Запатентованная система ClickMatic обеспечивает удобство регулирования высоты.
- + Внутренняя и наружная части могут использоваться в качестве 2 отдельных лестниц-стремянки (внутреннюю часть следует укомплектовать траверсой Combi, арт. № 121417)
- + Приспособлена к установке на лестничных маршах

**i** В комбинации с алюминиевой телескопической площадкой (страница 81) трансформируется в регулируемую по длине и высоте рабочую платформу.

1-й интервал длины: 1,75–2,98 м, арт. № телескопической площадки - 123701

2-й интервал длины: 2,05–3,50 м, арт. № телескопической площадки - 123718

Высота используемой телескопической площадки не должна превышать 1 м.



| Количество перекладин |                |             |    | 4 x 4  | 4 x 5  |
|-----------------------|----------------|-------------|----|--------|--------|
| <b>1</b>              |                | A макс. (≈) | м  | 5,00   | 6,05   |
|                       |                | B (≈)       | м  | 3,00   | 4,05   |
|                       |                | C (≈)       | м  | 4,25   | 5,35   |
|                       |                | D (≈)       | м  | 4,10   | 5,20   |
| <b>2</b>              |                | A макс. (≈) | м  | 3,35   | 3,90   |
|                       |                | B (≈)       | м  | 1,35   | 1,90   |
|                       |                | C (≈)       | м  | 2,15   | 2,70   |
|                       |                | D (≈)       | м  | 2,05   | 2,60   |
| <b>3</b>              |                | A макс. (≈) | м  | 3,00   | 3,00   |
|                       |                | B (≈)       | м  | 1,00   | 1,00   |
|                       |                | C (≈)       | м  | 1,30   | 1,60   |
|                       |                | D (≈)       | м  | 1,25   | 1,50   |
| Вес изделия (≈)       |                |             | кг | 15,2   | 17,7   |
|                       | Ширина (B, ≈)  | м           |    | 0,68   | 0,68   |
|                       | Глубина (T, ≈) | м           |    | 0,21   | 0,21   |
|                       | Длина (L, ≈)   | м           |    | 1,35   | 1,60   |
| Арт. №                |                |             |    | 122315 | 122322 |

Combi System



## Combi-System-Комплектующие средства обеспечения безопасности (алюминий)

### Подножка/полка

- + Надежная и удобная опора для ног, устанавливаемая на лестницы с перекладинами
- + Наряду с этим смонтированное на лестнице с перекладинами изделие может использоваться также в качестве универсального лотка для инвентаря
- + Выдерживает нагрузку до 150 кг
- + Прошло проверку TÜV



|        |
|--------|
| Арт. № |
| 122063 |

### Острые наконечники для лестниц (пара)

- + Согласно правилам предупреждения несчастных случаев, утвержденным профессиональным союзом, на естественном грунте необходимо использовать острые наконечники для лестниц
- + Могут применяться также на лестницах с траверсами
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



|        |
|--------|
| Арт. № |
| 121400 |

### Удлиннитель боковины

- + Для компенсации неровностей опорной поверхности - лестничных маршей, краев тротуаров и т. д
- + Бесступенчатая регулировка до 600 мм
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



### Распорка

- + Для работы в труднодоступных местах на уступах стен, выступах крыш и т. д
- + Телескопические опоры выдвигаются до 600 мм
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV




|        |
|--------|
| Арт. № |
| 122292 |

|        |
|--------|
| Арт. № |
| 122018 |

### Траверса

- + Компенсация перепада высот до 17 см на лестничных маршах/площадках и т. д
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



### Выравниватель уровня траверсы

- + Выравниватель уровня обеспечивает безопасность установки траверсы на лестничных маршах/площадках и неровной поверхности (диапазон регулировки - до 230 мм)
- + Для всех лестниц с траверсами
- + Прошло проверку TÜV



|        |
|--------|
| Арт. № |
| 121417 |

|         |
|---------|
| Вес, кг |
| 1,3     |

|        |
|--------|
| Арт. № |
| 122285 |

### MultiBoard

- + Для навешивания на универсальную шарнирную лестницу, использования в качестве рабочей платформы и полки для инвентаря
- + Нескользящий водонепроницаемый рабочий помост, выдерживающий нагрузку до 150 кг



|        |
|--------|
| Арт. № |
| 122261 |

### Комплект настенных держателей

- + Для безопасной фиксации лестниц
- + Запирается (замок не входит в комплект поставки)
- + Внутренний размер: 270 x 150 мм



|        |
|--------|
| Арт. № |
| 122469 |